

proSTICK 200i

(200A / LIFT TIG / Arc Force / Hot Start / Display / 230V)

proSTICK 200i - это компактный сварочный аппарат, изготовленный по технологии однофазного инвертора постоянного тока. Он обладает превосходными характеристиками в отношении сварочного электрода с целлюлозным покрытием и способен сваривать электродом любого типа диаметром от 2 мм до 5 мм. Превосходные сварочные характеристики достигаются с помощью расширенных возможностей программного обеспечения. proSTICK 200i может работать при сетевом напряжении 50/60 Гц в диапазоне от 196 до 265 В переменного тока, благодаря чему он не подвержен колебаниям сетевого напряжения и отлично работает с генераторами.



Тип аппарата	Инвертор
Режим сварки MMA DC	Да
Режим сварки TIG DC	Да
Технические Характеристики	
Напряжение питающей сети	230 В
Рабочий диапазон сетевого напряжения	196 - 265 В
Частота питающей сети	50 - 60 Гц
Количество фаз	1 фазы
Потребляемая мощность	9,68 кВА
Сварочный ток	5 - 200 А
Напряжение холостого хода	85
ПН (40°C)	14%
Сварочный ток при ПН, 100%	85 А
Диаметр электрода	1.6 - 5.0 мм
Дополнительные функции MMA	
Antistick	Да
Отключаемый Antistick	Да
Hot Start	Да
Регулируемый ток Hot Start	Да
VRD	Да
Регулируемый ARC Force	Да
Режим сварки SPOT	Да
Дополнительные функции TIG	
Тип горелки	Вентильная
Способ возбуждения дуги	Касанием
Дополнительные параметры	
Работа от генератора	Да
Габаритные размеры	440 x 155 x 310
Вес	12,5
Класс защиты	IP 23S