

## ID 500MW Pulse Expert

(500A / MIG / MMA / TIG / D. Pulse / Water / 400V)



Управление	полностью цифровой
Питающая сеть (В)	3*400В ± 15% (285 ~ 475В)
Потребляемая мощность (кВа)	32,7
Напряжение холостого хода (В)	82 В
Выходное напряжение (В)	22,5 - 40
Диапазон сварочных токов (А)	50 - 500
ПВ	500 А / 40%
Диаметр проволоки	0.8 - 1.6 мм
Скорость подачи проволоки (мм/сек)	1 - 24 м / мин
Способы сварки	MMA, MIG / MAG / Импульс (Pulse MIG/MAG) / Двойной импульс (DoublePulse MIG/MAG)
Режимы сварки	Классический Интеллектуальный Синергетический
Сварочные режимы	2-такта / 4-такта / 6-такт / метод
Свариваемые материалы	Углеродистая / нерж. сталь / алюминиевые сплавы
Ячейки памяти	100
Совместимость со сварочными роботами	Да
Совместимость с Magnet	Да
Защита от обрыва фазы питающего напряжения	Да
Защита от перепадов напряжения	Да
Работа от генератора тока	Да
Плавный розжиг	Да
Класс защиты	IP23S
Габариты	1170 x 528 x 1348 мм
Вес	113,5 кг